

Anlage 5

Standardlastprofilverfahren

Die Bayernwerk Netz GmbH verwendet für die Abwicklung der Gaslieferung an Letztverbraucher bis zu einer maximalen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden standardisierte Lastprofile. Das Verfahren ist im „BDEW/VKU/GEODE Leitfaden – Abwicklung von Standardlastprofilen Gas“ (Stand 30.06.2015) beschrieben.

Folgende Lastprofile stehen zur Verfügung:

<u>Profilbezeichnung</u>	<u>Code</u>
HEF Einfamilienhaushalt, Jahresverbrauch < 50.000 kWh	1D4
HMF Mehrfamilienhaushalt, Jahresverbrauch ≥ 50.000 kWh	2D4
HKO Kochgas, Jahresverbrauch, < 1.000 kWh	HK3
GKO Gebietskörperschaft, Kreditanst., Organisationen ohne Erwerbszweck	OK3
GHA Einzelhandel, Großhandel	AH3
GMK Metall- und Kfz-Gewerbe	KM3

Die Bayernwerk Netz GmbH wendet ein synthetisches Standardlastprofilverfahren an.

Weitere Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers, sowie die verfahrensspezifischen Parameter sind unter folgendem Link veröffentlicht: www.bayernwerk-netz.de